

配管工を手軽に低価格で

原料配管

ガラスベンド管・配管ジョイント



配管工を手軽に低価格で

原料配管

ガラスベンド管・配管ジョイント



ガラスベンド管

- 磨耗対策
ガラス繊維樹脂など磨耗性の高い材料の輸送に最適です。
- 見て安心
輸送中の原料の状態を目視できます。

■ 施工例



両端は配管ジョイントで固定

配管ジョイント

- メンテナンスが容易
配管の接続・取り外しが、誰でも簡単に行えます。
- アース線不要
取り付けるだけで、配管同士がアース接続されます。



耐圧で厚みがあり、衝撃にも強いアース用銅帯装備

■ 仕様

ガラスベント管

型式	GB48-45	GB48-90	GB50-45	GB50-90	GB60-45	GB60-90
呼び径	φ48	φ48	φ50	φ50	φ60	φ60
内径	φ41.6	φ41.6	φ47	φ47	φ56.6	φ56.6
外径	φ48	φ48	φ54	φ54	φ65	φ65
角度	45°	90°	45°	90°	45°	90°
曲げ半径	R300	R300	R300	R300	R300	R300

※接続口径の調整部品、各種配管工事全体もお受け致します。

■ カタログに印刷された商品の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

■ 規格及び仕様は改良の際予告なく変更する場合があります。

BC08-1-00027-04
2017.3.2



セムコ株式会社
SEMCO CO.,LTD.

本社 TEL 082-928-6150 〒731-5151 広島市佐伯区五日市町上河内1609-3
東京営業所 TEL 048-257-3750 〒332-0023 埼玉県川口市飯塚4-6-18
大阪営業所 TEL 072-965-3905 〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1丁目6番12号
名古屋営業所 TEL 052-760-6181 〒465-0028 名古屋市名東区猪高台1丁目1321番地(ウインF1階)

<http://www.semco.jp/>