

超小型 射出成形機用

質量計量式混合機

MBG-X005



emco

超小型 射出成形機用マイコンブレNDER 質量計量式混合機

MBG-X005



原料替え・清掃がとても簡単！



ローダー清掃




スクリーフィーダ抜き取り



ホッパー内原料抜き取り



計量容器内清掃



混合ワゴン内清掃



集塵フィルタ清掃

仕様

		MBG-2005-□MB (2種混合)	MBG-3005-□MB (3種混合)
電源		AC200V±10% 50/60Hz 15A	
消費電力	本体	400W (50/60Hz)	
	ローダー部	1.3/1.9kW 又は 0.55/0.85kW (50/60Hz)	
エア源		圧力 0.4MPa 以上	
混合能力		50kg/Hr (MAX.) ※	
計量精度		±1.0%フルスケール	
最大計量値		1 バッチ 700g	
外形寸法		(775 (W)×570 (D))×1,680 (H)	
設置寸法 (mm)		(巾 800×奥行 570)	
重量 (mm)		125kg	
制御方法		PLC 制御	
計量方法		全原料ロードセルによるバッチ式質量計量	
供給方法		スクリーフィーダ方式	

※保障値ではありません。原料、配合比率により変化します。

※□はメインスクリーの数です。

■カタログに印刷された商品の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

■規格及び仕様は改良の際予告なく変更する場合があります。

特長

- 超小型・コンパクト・低価格です。
- 清掃性重視の構造で、原料替え作業が簡単です。
- 原料使用量を積算表示します。
- 計量精度±1.0%フルスケールです。
- 輸送ブロワモータ搭載です。

オプション

- 成形機への2次輸送
- パネル表示の英語表示
- 成形機上での混合ユニット
- 表示灯

BC15-1-00069-01
2024.10.09



セムコ株式会社
SEMCO CO.,LTD.

本社 TEL 082-928-6150 〒731-5151 広島市佐伯区五日市町上河内1609-3
 東京営業所 TEL 048-257-3750 〒332-0023 埼玉県川口市飯塚4-6-18
 大阪営業所 TEL 072-965-3905 〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1丁目6番12号
 名古屋営業所 TEL 052-760-6181 〒465-0028 名古屋市中区東区猪高台1丁目1321番地(ウインF1階)

<https://www.semco.jp/>